

Linx TT3



Da li je vaš uređaj za kodiranje došao do kraja svog veka?

Ukoliko suviše vremena i novca trošite na zastarelom sistemu kodiranja, kao što je utiskivanje ili valjkasti koder, onda je vreme da predjete na bolji sistem – Linx TT3.

Linx TT3 je termalni štampač koji vam daje savršeno rešenje za kodiranje fleksibilnih materijala za pakovanje. Linx TT3 omogućava štampanje kvalitetnih kodova, lak je za upotrebu, a može vam i uštedeti novac.

Linx TT3 postavlja novi standard za jednostavno kodiranje datuma i serija – idealan je za štampanje raznih podataka na fleksibilnoj ambalaži.

Najniži troškovi ribona

- Dvo-smerni pokretački mehanizam ribona bez spojnice – omogućava više štampanja po ribonu sa najnižim troškovima kodiranja i svodi na minimum rizik kidanja ribona
- Standardna dužina ribona 600 m – ribon se redje menja

Najjednostavniji sistem trake

- Jednostavna zamena ribona sa kasetnim sistemom – povećava se korisno vreme rada
- Postavljanje ribona u kasetu ne može biti jednostavnije

Najjednostavnija upotreba

- Jasan, jednostavan kolor displej, osetljiv na dodir omogućava lako kodiranje – proces u kome nema grešaka
- Standardni formati poruka dozvoljavaju osnovno kodiranje bez upotrebe računara


Najbolji kvalitet štampe

- Glava štampača pune rezolucije od 300 dpi za štampanje čak i najmanjih karaktera – minimalni škart



Dimenzije (mm)

Kontroler – pogled odozgo



Kontroler – pogled spreda



TT3 Štampač



Kaseta ribona



Linx TT3

Performanse

Štampač	Linx TT3
Jedinstven čvrst dvo-smerni pokretački mehanizam trake bez spojnice	•
Isprekidano kretanje	•
Neprekidno kretanje	•
Širina i rezolucija glave štampača	35mm, 300dpi, 12 tačkica/mm
Površina štampe- mogućnost neprekidnog i isprekidanog načina kretanja	32mm (Š) x 30mm (D)
Širina trake	22mm, 33mm
Opcija štednje ribona	Upravljanje pozicijom ispisa
Maksimalna dužina ribona	600 metara
Brzina štampanja - način isprekidanog kretanja	50mm/sec - 200mm/sec
Brzina štampanja - način neprekidnog kretanja	40mm/sec - 500mm/sec
Dužina gajtana između štampača i kontrolnika	3 metra
Brzina štampanja i učinak zavise od podloge, namene i postavke	

Opšte karakteristike

- 5.7" QVGA (240 x 320) CSTN LCD u boji
- Ekran na dodir interfejsa operatera
- WYSIWYG pregled pre štampanja
- Indikator potrošnje ribona
- dvo-smerni pokretački mehanizam trake bez spojnice
- Jednostavno postavljanje ribona
- 3 nivoa zaštite lozinki
- ugradjena dijagnostika
- ugradjena memorija
- Nezavisna memorija postavke i parametara
- Više jezična opcija za operatere

Programiranje i štampanje

- Koder se isporučuje sa asortimanom standardnih formata kodova
- CLARISOFT za TT3 softver za dizajn kodova (Windows 2000/XP, Vista)
- Kompletna mogućnost korišćenja fontova za Windows True Type (uključujući više jezičnost i Unicode podršku)
- Fiksna i promenljiva tekstualna polja dostupna krajnjem korisniku
- Fleksibilni formati datuma/vremena
- Formati za kodiranje smena
- Određivanje polja 0°, 90°, 180°, 270°
- Štampanje kao u ogledalu (obrnuto štampanje), rotiranje slike
- Funkcije sata stvarnog vremena
- Automatsko računanje roka upotrebe
- Menjanje veličine teksta uključujući rotiranje, štampanje kao u ogledalu i inverzno štampanje
- Promenljive konfiguracije polja padajućih listi za korisnike

Opcije

Standardni sistemi nosača za intergrisanje kodera u isprekidano i neprekidno kretanje mašina za pakovanje

•

Asortiman traka

Mastilo na bazi voska / smole
Boje – crna, metalik bela (ostale na zahtev)
Mastilo na bazi smole

•
•
•

Konekcije /interfejs za

Eksterni ulazi (potpuna konfiguracija softvera moguća)

3 PNP (štampanje, obustavljanje štampanja, rezervni i kvadraturni enkoder)

Eksterni izlazi (potpuna konfiguracija softvera moguća)

4 (2 releja, 2 PNP)

RS232
USB memorija

•
•

Napajanje

Vazduhom
Strujom
Radna temperatura

4-6 Bara, lokalno regulisano
90-240VAC 50/60Hz
5° – 40°C

Atesti

MET NRTL
CE mark
FCC

•
•
•

Ključ • standardno ○ opciono

Linx primenjuje politiku stalnog unapređivanja proizvoda i zadržava pravo menjanja specifikacije proizvoda bez prethodnog obaveštenja o tome.

www.insignis.co.rs



Za više informacija kontaktirajte nas na telefon 0112273019 ili na email office@insignis.co.rs